



dk	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k min.	1,15	1,5	1,85	2	2,15	2,5	2,85	3,3
k max.	1,35	1,75	2,1	2,25	2,45	2,8	3,2	3,65
n	0,6	0,8	1	1	1,2	1,2	1,6	1,6
t max.	0,8	1	1,25	1,4	1,5	1,7	1,95	2,2
Fente	3,5X0,6	4,0X0,8	5,5X1,0	5,5X1,0	7,0X1,2	7,0X1,2	9,0X1,6	9,0X1,6
Long. / d	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
4,5 (1/6")	•							
6,5 (1/4")	•	•	•	•	•			
9,5 (3/8")	•	•	•	•	•	•		
13 (1/2")	•	•	•	•	•	•	•	
16 (5/8")	•	•	•	•	•	•	•	•
19 (3/4")	•	•	•	•	•	•	•	•
22 (7/8")	•	•	•	•	•	•	•	•
25 (1")	•	•	•	•	•	•	•	•
32 (1 1/4")		•	•	•	•	•	•	•
38 (1 1/2")			•	•	•	•	•	•
45 (1 3/4")				•	•	•	•	•
50 (2")				•	•	•	•	•
60 (2 3/8")						•	•	•
70 (2 3/4")						•	•	•
80 (3 3/8")						•	•	•

VIS À TÔLE ET AUTOPERÇEUSES

VIS À TÔLE TÊTE CYLINDRIQUE
FENDUE

DIN 7971 INOX

DIN 7971 / ISO 1481

Disponible également en :

- Inox A2



FIXATION STANDARD . FIXATION SUR-MESURE