

|             |       |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| dk          | 5,6   | 6,9   | 7,5   | 8,2   | 9,5   |
| k min.      | 1,95  | 2,35  | 2,55  | 2,75  | 3,25  |
| k max.      | 2,2   | 2,6   | 2,8   | 3,05  | 3,55  |
| r max.      | 0,4   | 0,5   | 0,5   | 0,6   | 0,7   |
| phillips    | P 1   | P 2   | P 2   | P 2   | P 2   |
| Long. / d   | ST2,9 | ST3,5 | ST3,9 | ST4,2 | ST4,8 |
| 6,5 (1/4")  | •     | •     | •     | •     | •     |
| 9,5 (3/8")  | •     | •     | •     | •     | •     |
| 13 (1/2")   | •     | •     | •     | •     | •     |
| 16 (5/8")   | •     | •     | •     | •     | •     |
| 19 (3/4")   | •     | •     | •     | •     | •     |
| 22 (7/8")   | •     | •     | •     | •     | •     |
| 25 (1")     | •     | •     | •     | •     | •     |
| 32 (1 1/4") | •     | •     | •     | •     | •     |
| 45 (1 3/4") | •     | •     | •     | •     | •     |


## VIS À TÔLE ET AUTO-PERÇEUSES

VIS À TÔLE TÊTE CYLINDRIQUE  
LARGE PHILLIPS BOUT PLAT

DIN 7981 BOUT PLAT H  
INOX

DIN 7981 / ISO 7049

Disponible également en :  
• Inox A2



FIXATION STANDARD . FIXATION SUR-MESURE